

Pistolet de peinture

Pistolet de peinture industrie



Aspiration

caractéristiques

- > Pistolet professionnel
- > Réglage débit peinture et forme du jet
- > Fermeture autoclave
- > Poignée ergonomique en alliage


avantages

- > Pistolet de précision et multi-usages
- > Largeur de jet importante
- > Facilité de mise en oeuvre
- > Confort d'utilisation

équipement

- > Ensemble buse 1,8 mm
- > Godet 1 litre
- > Filtre peinture
- > 1 raccord rapide RAC 514

Référence	Ens. Buse mm	Godet		Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
		Capacité l (litre)	Fermeture type	l/mn	m³/h		
bte 300 900 bl 300 902	1,8	1	autoclave	250	15	2 - 5	8



Entrée d'air 1/4" BSP/NPT

Poids : 1,2 kg

Les + produit

Chapeau de buse orientation du jet (plat)

Gâchette ergonomique

Fermeture autoclave

Godet 1 litre en aluminium + léger

Réglage forme du jet

Réglage débit peinture

Arrêt d'air

Poignée ergonomique en aluminium meilleure prise en main

Raccord rapide facilité de raccordement



zone PRO



Ces ensembles sont composés :
- d'une buse en acier inoxydable
- d'une aiguille en inox
- d'un chapeau de buse en laiton nickelé avec bague de serrage intégrée.

Ensemble buse industrie

Lacmé propose trois modèles d'ensembles buse pour ce pistolet :

- 1,4 mm (réf. 29 691 202)
- 1,8 mm (réf. 29 691 204)
- 2,5 mm (réf. 29 691 206)



Fermeture autoclave

Le pistolet de peinture industrie est équipé d'un godet inférieur 1 litre avec fermeture autoclave et clapet de sécurité.

Pour fermer le pistolet, emboîter le couvercle avec le godet puis activer le clapet de sécurité.