



Référence : LAS 553

Description du gant :

Support jersey, tout enduit latex naturel, manchette lisse, main adhésivée.
Longueur 30cm.

Tailles : 6 à 11
Coloris : Bleu.

Catégorie de sécurité : CAT III

Avantages :

Bonne préhension.
Étanchéité.
Résistance à la déchirure.

Type d'utilisation : Manutention générale en milieu humide. Bonne préhension, étanchéité et résistance à la déchirure. (Métiers de la mer, plasturgie chimie...)

Précautions d'emploi : Inadapté au contact prolongé avec des huiles. Rester à l'écart des flammes si le niveau à la chaleur de contact est de 1 ou 2.



EN ISO 374-5 :2016



EN ISO 374-1/2016 Type B



AKLOPT

EN 407 :2004



X2XXXX

EN 388 :2016



3131X

Normes CE: Ce gant est conforme au modèle de l' EPI ayant fait l' objet d' un examen UE de type à SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D&(YN2P, Ireland (Laboratoire notifié N° 2777). Il satisfait aux exigences essentielles prévues par le Règlement Européen 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle.

Article 11B déclaration délivré par:- SGS Fimko Oy P.O Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finland.
(Laboratoire notifié No. 0598).

(version EN388 :2003 niveaux 4 1 4 1- EN407 – EN374-2 -374-3)

Stockage/Entretien : A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Nota Bene : L'utilisateur final est le seul habilité à déterminer si les gants sont adaptés à une situation envisagée. Le fabricant ne peut en être tenu pour responsable.

(Déclaration UE de conformité sur demande à www.maprotec.fr)